

digitex[®] heylux B1

H7806-0401

Trärgewebe base fabric	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Beschichtungsmaterial coating material		Acrylat acrylic
Farbe colour		weiß-transluzent white-translucent
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 225 g/m² approx. 6.6 oz/yd ²
Produktionsbreite production width		320/500 cm 126/197 inch
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	2.600/2.400 N/5cm 297/274 lbs/inch
Weiterreißfestigkeit (K/S) tear resistance (W/F)	(DIN 53363)	420/410 N 94.4/92 lbs
Transluzenz translucency	PA 2001/41	ca. 55,4 %
Brennverhalten flame retardancy	(DIN 4102 B1; NF P92-503ff M3; NFPA 701 Test 1)	schwerentflammbar flame retardant
Einsatzmöglichkeit possible application		z. B. digital bedruckbare, hinterleuchtete Werbeflächen für den Innenbereich e. g. digital printing for indoor applications, lightbox



Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex[®] steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 12 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex[®] stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 12 month in temperate zones.