
soft plus B1

H6803-0291

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Trägergewebe base fabric | (DIN ISO 2076) | 100% Polyester |
| Beschichtungsmaterial coating material | | PVC |
| Flächengewicht total weight | (DIN EN ISO 2286-2) | ca. 350 g/m² approx. 10 oz/yd ² |
| Produktionsbreite production width | | 320/500 cm 126/197 inch |
| Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f) | (DIN EN ISO 1421-1) | 1.500/1.300 N/5cm 171/148 lbs/inch |
| Weiterreißfestigkeit (K/S) tear resistance (W/F) | (DIN 53363) | 170/130N 38/29 lbs |
| Brennverhalten flame retardancy | (DIN 4102 B1; NFPA 701 Test 1) | schwerentflammbar flame retardant |
| Eigenschaften properties | | Speziallackierung special top coat |
| Einsatzmöglichkeit possible application | | z. B. digital bedruckbare Werbeflächen speziell für den Innenbereich, Roll-up's, Objekt- und Messestandgestaltung e. g. digital printing for indoor applications, roll-up's, trade fair stand design |

Certified for
HP Latex Inks

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex[®] steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 6 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex[®] stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 6 month in temperate zones.