VERSEIDAG
COATING AND COMPOSITE

Produktdatenblatt
Product datasheet

seemee® mesh supreme – B3124

Faserstoff des Trägergewebes support cloth tissu	DIN 60001		PES
Beschichtungsart type of coating nature de l`enduit			PVC
Flächengewicht total weight masse totale	DIN EN ISO 2286-2	350	g/m^2
Breite width largeur	DIN EN ISO 2286-1	320 / 500	cm
Reißkraft K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame	DIN EN ISO 1421	2500 / 1300	N/5cm
Weiterreißkraft K/S tear strength warp/weft resistance a la dechirure en chaine/en trame	DIN 53363	750 / 250	N
Brandverhalten flame retardant according to réaction au feu	DIN 4102 BS 5867:Part 2:1980 NFP 92-503		B1 B M1
Anwendungsbereich intended use application			Building wraps, indoor advertising
Ökologie & Umwelt ecology & environment environnement			Oeko-Tex zertifiziert Oeko-Tex certified

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
10.0.77462 Hohenstein

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
10.0.77462 Hohenstein

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

seemee®
The brilliant solution

Version 1.3 (24.02.2014)