



Bestandsformaat

Bij voorkeur verwerken wij uw documenten als PDF/X-4 bestanden (1.6 of hoger);

- Geen overdruk
- Formaten op een schaal van 10% indien groter dan 5-meter
- Lettertypen dienen te worden omgezet in contouren of volledig worden ingevoegd
- Netto afmetingen in de trimbox
- Bleed in de bleedbox
- Converteer PMS-kleuren niet naar CMYK
- Transparantie is toegestaan, maar met complexe gelaagdheid adviseren wij bestanden af te vlakken tot 1 laag, neem contact op met ons voor ondersteuning.
- Elk te printen item in een aparte PDF

Hoewel PDF/X-4 het gewenste bestandstype is, kunnen TIFF en JPEG ook worden verwerkt.

Resolutie

De resolutie van prints hangt af van de toepassing en het type afbeelding;

Buitentoepassing, van dichtbij waargenomen;
70 tot 100 dpi

Buitentoepassing, van een afstand waargenomen;
30 tot 70 dpi

Binnentoepassing, van dichtbij waargenomen;
100 tot 150 dpi

Binnentoepassing, van een afstand waargenomen;
70 tot 100 dpi

Houd er rekening mee dat deze waarden gelden voor de afgewerkte maat. Voor een bestand dat bijvoorbeeld op 10% staat, moeten de bovengenoemde waarden met 10 worden vermenigvuldigd.

Bestand indienen

Dien uw bestanden in op één van de volgende manieren:

- Via e-mail (niet groter dan 5 MB)
- Via wetransfer.com

Afmetingen

Standaard werken wij met breedte x hoogte in centimeters. De bestelde maat is de maat die wordt geleverd. Bestanden die niet overeenkomen met de gevraagde maat, verscalen wij automatisch, mits die zijn aangeleverd in de juiste verhouding of met slechts een kleine afwijking. Als dit beslist niet de bedoeling is, dan dient u dit apart te vermelden. Als er afwijkingen zijn van meer dan ca. 2%, dan wordt de bestelling "on hold" geplaatst en nemen wij contact met u op.

Houd er rekening mee dat onze materialen een maximale afdrukbreedte hebben. Bestanden worden standaard in secties verdeeld als ze groter zijn dan de maximale afdrukbreedte en er geen instructies worden vermeld over opdelen van de print.

Sublimatie

Bij gesublimeerde doeken is het van belang dat er geen tekst of andere belangrijke informatie dicht op de rand staat. Tijdens het sublimeren kan het doek uitrekken, met daarbij de kans dat er aan de buitenkant iets wordt afgesneden. Houdt daarom een marge aan van 1%.

Kleurgebruik

Bestanden kunnen worden aangeleverd in zowel CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39) als RGB (Ado-beRGB 1998). Onze printers werken overeenkomstig het CMYK-principe. Dit betekent dat PMS kleuren ook in deze waardes worden opgebouwd en zo nauwkeurig mogelijk worden benaderd. Houd er rekening mee dat sommige kleuren moeilijk te bereiken zijn met CMYK.

Zwart

Voor diepzwart CMYK adviseren wij dit op te maken als steunkleur 'Rich Black' of met de LAB waardes L0 A0 B0.

Kleurverloop

Kleurverlopen worden opgebouwd tot een maximum van 256 tinten. Wanneer langgerekte verlopen worden opgemaakt, dan kan dit tot gevolg hebben dat er strepen ontstaan in de print. Dit is geen printerdefect, maar een gevolg van de opbouw van het verloop. Sommige kleuren kunnen dit effect sterker veroorzaken dan andere. Het beste resultaat wordt behaald door verlopen aan te leveren als vectoren.

Kleurreferentie

Neem contact op met ons team voor advies over een kleurenmatrix op basis van een PANTONE-kleur of CMYK-waarden.

Cut contour

Wanneer een speciale vorm of uitsnede gewenst is, wordt een vectorlijn in een steunkleur met de naam 'Cut' gebruikt om de vorm aan te geven, deze lijn wordt niet geprint. Wanneer een uitsnede wordt toegepast, moet deze worden verenigd in een vorm die de algehele vorm aangeeft. Zie voor uitgebreide instructie 'het maken van een cut-contour'.